

ООО «БАСФ Строительные системы»
109544, Россия, Москва,
бульвар Энтузиастов, дом 2
тел.: +7 495 225 6436
stroysist@basf.com
www.master-builders-solutions.basf.ru

Всем заинтересованным лицам

Исх. № от «11» февраля 2020 г. *N° 58*

О прекращении производства MasterSeal 550 в связи с его заменой на MasterSeal 525

Уважаемые коллеги,

Настоящим письмом уведомляем Вас о том, что с 03 февраля 2020 года на территории РФ нами прекращается локальное производство и импортные поставки материала Masterseal 550 по следующим артикулам:

50462712	MasterSeal® 550 (MS) grey PTB 26KG
50461410	MasterSeal® 550 (MS) PTA 10KG
51512756	MasterSeal 550 PTA 10KG
51512809	MasterSeal 550 PTB 26KG

Прекращение поставок и производства связано с его заменой на материал MasterSeal 525 локального производства, обладающий более высокими физико-механическими свойствами и потребительскими качествами. Артикулы и стоимости на MasterSeal 525 приведены ниже:

50371697	MasterSeal® 525 компонент А - сухая смесь, 25 кг
50371709	MasterSeal® 525 компонент В – полимерная дисперсия, 8 кг

Сравнение технических характеристик материалов приведено в следующие таблице:

	Метод испытаний	Единицы	MasterSeal 550	MasterSeal 525
Расход материала на 1 слой толщиной 1 мм	-	кг/м2	1,5 – 1,6	1,5 – 1,6
Интервал для повторного покрытия:	-	часы	Минимум 6	минимум 6
Время жизни приготовленной смеси	ГОСТ 31356	мин	30 – 45	> 60
Максимальная крупность наполнителя в смеси	ГОСТ 8735	мм	0,63	0,63
Толщина покрытия	-	мм	1,75 – 2,50	1,75 – 2,50
Температура применения	-		°C	+5°C...+30
Марка по водонепроницаемости на бетоне	ГОСТ 31383-2008	W	W12	W14
Перекрытие трещин	ГОСТ 31383-2008	мм	Более 0,5 при + 20 C	более 0,8 при + 20 C
Адгезия к бетону	ГОСТ 31356	МПа	0,8 – 0,9	> 1,0
Полная нагрузка водой	-	сутки	7	7

Юридический адрес:
142113, Россия,
Московская область,
г. Подольск, поселок
Молодежный,
ул. Промышленная, д.5.

ИНН 5074024703
КПП 507401001
ОКПО 70386662 ОКОГУ 49011
ОКВЭД 26.64 74.14 74.20.1 51.53.24 74.40
ОКАТО 46246816009
ОКФС 23 БИК 044525225

При необходимости предоставления дополнительной информации, просим Вас связаться с нами по указанным выше номерам телефонов.



С уважением,

Лупанов Д.Н.
Продакт-менеджер
Защита и гидроизоляция



Смирнов М.В.
Продакт-менеджер
Ремонт бетона и высокоточная цементация